

FICHA TÉCNICA

de producto



VINIL TEXTIL

FlexCut Atomic

Potencia tus diseños con nuestros viniles FlexCut Atomic. Colores brillantes para sus diseños, más llamativos de alta durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- 60 Micras de grosor
- Elaborado en Poliuretano - Base agua
- Certificado OEKO-TEX Standard 100
- Elaborado en Poliuretano a base de agua
- Tiene liner adhesivo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicar sobre materiales:	Algodón, Poliester, Policoton
Retiro de liner:	en caliente
Temperatura de lavado:	60°C (140°F)
Espesor:	60 micras
Temperatura de Transferencia:	115°Celsius/240°Fahrenheit
Tiempo de transferencia:	12 Segundos
Presión de transferencia:	Presión media/alta

COLORES

DISPONIBLE EN 4
COLORES

EMBALAJE



50 cm (19")



25 m (27.3 yds)

SUGERENCIAS DE CORTE



Cuchilla
30° a 45°



30-40
cm/s



baja / media

Flex on flex
Puedes colocar un vinil de un color encima de otro. Reduzca el tiempo de aplicación para los primeros Flex y utilice el tiempo estándar para el último. Si la superficie del material no contiene impermeabilizantes o parecidos podrás elaborar diseños originales con diferentes colores.

Conoce más

